

Prodotto Specifico per capodibanda, pulpiti, coperte, teak e legni duri vari

IDRO TEAK

Proprietary product to treat washboard, pulpit, deck, teak and hard wood

Con due mani di applicazione hai risolto la manutenzione...



Two coats of Idroteak are the solution the solution to maintenance problems ...

Protettivo idrorepellente all'acqua per legno

Tipologia di impiego

Prodotto a base acquosa specifico per il trattamento idrorepellente di supporti lignei duri in genere. Penetra attraverso i pori capillari del supporto fino ad alcuni millimetri di profondità. Una volta perfettamente essiccato è invisibile e l'aspetto naturale dei materiali rimane assolutamente inalterato. E' permeabile al vapore e la traspirabilità delle superfici trattate rimane praticamente immutata. E' chimicamente stabile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi U.V.. Essicca rapidamente e conferisce al supporto un notevolissimo effetto goccia.

Modalità d'uso

Le superfici da trattare devono essere pulite, integre ed assolutamente non trattate con alcun prodotto verniciante. Il prodotto è pronto all'uso e deve essere applicato su superfici completamente asciutte, possibilmente fredde o comunque non esposte a sole forte. L'applicazione può essere fatta a pennello, a rullo o con aerografo tipo airless a bassa pressione. La massima idrorepellente si ottiene con l'impregnazione del supporto fino a saturazione, ma notevoli risultati si ottengono già con l'applicazione bagnato su bagnato di due sole mani di prodotto. La completa funzionalità di idrorepellenza si ottiene dopo la totale essiccazione del prodotto (variabile in funzione della temperatura e dell'umidità ambientale) e comunque non prima di 24 ore dall'applicazione.

N.B. Agitare il prodotto prima dell'uso. Proteggere la vegetazione e tutte le superfici che non devono essere trattate.

Consumo e Resa

La resa è in funzione del tipo di legno da trattare. Le differenze sono molto elevate, sia tra essenze diverse che all'interno della stessa "famiglia": si possono ipotizzare consumi varianti fra 0,1 a 0,3 litri/m². Per avere valori reali di consumo è sempre consigliabile verificare il consumo effettivo su una superficie campione (1-2 m²).

Caratteristiche Chimico - Fisiche

Peso Specifico: 1,000 kg/l ca.
Aspetto del film: prodotto non filmogeno.

Water-repellent protective product

Applications

Proprietary water-based product to protect wooden surfaces from water. The product penetrates deep into the material pores and once dry is invisible, natural appearance of the wood remains unchanged. Idroteak is permeable to water vapor, transpiration of treated surfaces remains the same. The quick drying product is chemically stable and does not deteriorate following UV exposure. It gives surfaces a water drop effect.

Instructions

Before applying Idroteak make sure surfaces are clean and undamaged. The product is ready to be used and should be applied to completely dry surfaces, which should be cold, possibly, and not be exposed to high temperatures (sunlight).

Apply the product with brush, roller or air assisted airless. The highest water repellency is obtained by saturating the surface, but good results are obtained by applying two coats of product (wet-on-wet).

Test the product on a small area and choose the amount needed to achieve the desired result. Surfaces become fully water repellent within 24 hours.

Remarks: Shake before use. Protect vegetation and the other surfaces during Idroteak application.

Consumption and spreading rate

The spreading rate depends on surface material. There are big differences regarding both different materials and materials belonging to the same "family"; you can hypothesise consumptions from 0.1 to 0.3/ In order to determine actual values of consumption a product testing on a sample surface area (1-2m²) is recommended.

Chemical and physical characteristics

Specific weight about 1,000 kg/l .
Non film-forming product.